



Cabina De Luz para Comparar Color Visual BGD274 D65, TL84, F/A, UV

Números de Catálogo:
Descripción General:

BGD274

La cabina de luz vienen con el suministro de algún tipo de control diferente luces
Pantalla LCD microprocesador que muestra cada tiempo de uso de la iluminación.



TRAE LAS LUCES INCLUIDAS:
D65, TL84, F/A, UV

El botón "clear" (CLR) te permite poner el indicador de Tiempo de Uso de Luces en cero cuando se hayan reemplazado los focos.

Se recomienda apagar el instrumento tras largos periodos de inactividad para evitar su calentamiento y aumentar la vida útil de la cabina, esto es para reducir la posibilidad de calentamiento, así como para aumentar el tiempo de vida del balasto electrónico. Todas las luces se pueden activar al mismo tiempo que de acuerdo con las necesidades del



usuario.

El panel de cristal opcional está expandido por debajo de las luces garantiza la eliminación de reflejo directo de las luces a los productos de visualización, no hay tiempo de calentamiento / parpadeo de las luces cuando están conectados a la corriente.

Todos los componentes eléctricos utilizados son de bajo consumo de energía y la generación de calor para la eficiencia energética.

La superficie gris evita cualquier reflejo de luz para garantizar que, durante el proceso de medición, el resultado sea el mejor. La rugosidad con la que cuenta, ayuda como agente de absorción de luz.

Accesorios opcionales: **BL-BGD277** --- 45 ° soporte normativo (tiene ángulos precisos y tiene el mismo color que el Gabinete de Evaluación del color / esto hace un efecto de la no interferencia de visión).

Fuente de luz	Descripción	Número de Luz	Poder	Temperatura del color
D65	Luz artificial de nivel internacional	2PC	18W	6500K
TL84	Aplicable a las tiendas de Europa, y Japón China	2PC	18W	4000K
FA	Fuente de luz de referencia de comparación, aplicable a la familia	4 piezas	40W	2700K
UV	Fuente de luz ultravioleta	1 PC	20W	365 nm de longitud de onda

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solo Ejemplo de Luces:



Daylight



CWF



TL 84



Ultralume



Incandescent A



Horizon



Ultraviolet

SET DE LAMPARAS PARA BGD274

SET DE 9 LAMPARAS 2 PC D65+2 PC TL84+ 4 PC F/A,1 PC +UV

Light source →	D65	TL84	F/A	UV
Ordering Information ↓				
BGD 274	✓	✓	✓	✓

DATOS TECNICOS DE LAMPARAS



■ Light source:

Light source	Description	Number of Light	Power	Color temperature
D65	International-standard Artificial Daylight	2 pcs	18W	6500K
TL84	Applicable to stores in Europe, Japan and China	2 pcs	18W	4000K
CWF	Cool White Fluorescent	2 pcs	18W	4150K
F/A	Comparison referential light source, Applicable to family/hotel	4 pcs	40W	2700K
UV	Ultraviolet light source	1 pc	20W	Wavelength 365nm
U30	Warm White Fluorescent	2 pcs	18W	3000K

Se acaba el tiempo de visualización de cada fuente de luz.

- conversión automática entre las fuentes de luz; espectro diferente con el mismo color.
- No hay necesidad de calentamiento andno parpadeo, permitir la evaluación rápida y fiable a la muestra.
 - consumo de energía baja; No emisión de calor; la iluminación eficiente.
 - Tamaño pequeño y cómodo de usar para la línea orproduction laboratorio.
 - Peso: 35Kg
 - Dimensiones: 710x530x570 mm



**Set de
Lamparas**
4 X F/A (40w)
2 X TLD90 (18w)
2 X TLD840 (18w)
1 X UV (18w)



pedidos:

No. de Catalogo	Descripción
BGD274	Cabina de Luz D65/TL84/FAA/ Y UV

Accesorios opcionales: BGD 277 --- 45 ° soporte normativo (tiene ángulos precisos y tiene el mismo color que el Gabinete de Evaluación Color / esto hace un efecto de visualización de la no injerencia).

Aviso: instrumentos TPM También ofrecen algunas de tamaño especial (Dimensiones: 1310x600x800 mm) gabinetes de evaluación de color de acuerdo a la demanda de diverso cliente.