



## Balanza de Humedad MB60,MB61,MB62

Números de Catálogo:  
Descripción General:

### **MB60,MB61,MB62**

balanza de humedad -Min. Peso de la muestra: 0,5 g Precisión de la humedad:  
0.01% Proponer el peso de la muestra: 0-10g Tiempo de calentamiento: 1 ~ 99 minutos  
(el paso es de 10 s.)



Min. Peso de la muestra: 0,5 g  
Precisión de la humedad: 0.01%  
Proponer el peso de la muestra: 0-10g  
Tiempo de calentamiento: 1 ~ 99 minutos (el paso es de 10 s.)  
Forma de calefacción: Lámpara halógena  
Temperatura de trabajo: 10 ° C ~ 30 ° C  
Interfaz: RS232C  
Temperatura de calentamiento: 50 ° C ~ 160 ° C (el escalonamiento es de 1 ° C)  
Pantalla (LCD de matriz de puntos):% sólido,% de humedad, g, tiempo, ° C  
Tamaño de la cacerola: 100mm  
Descomposición del material: PBT, INOX 304



Tamaño: 285 x 160 x 150mm

DATOS TECNICOS

<b>Model</b>	<b>MB62</b>	<b>MB61</b>	<b>MB60</b>
Readability	0.001g	0.005g	0.01g
Capacity	0-50 g		
Repeatability	0.20%	0.30%	0.50%

Pedidos:

No. de Catalogo	Descripción
MB60 MB61 MB62	